



db2000 INI file manager

© 2008 Massimo Mascalchi

massimo.mascalchi@db2000web.net



DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

(.INI FILES – MODE 1)

DeleteSection1

elimina un'intera sezione dal file .INI

sintassi: `fINI.DeleteSection1([nome sezione])`

esempio: `fINI.DeleteSection1("TEST")`

read1

restituisce il valore di una chiave letto in una sezione del file .INI

sintassi: `r = fINI.read1([nome sezione], [nome chiave], [valore di default])`

esempio: `r = fINI.read1("TEST", "Autore", "")`

New1

inizializza gli oggetti della libreria

sintassi: `fINI.New1([nome del file .INI])`

esempio: `fINI.New1(AppPath & "test.ini")`

writel

scrive il valore di una chiave in una sezione del file .INI

sintassi: `fINI.writel([nome sezione], [nome chiave], [valore da assegnare])`

esempio: `fINI.writel("TEST", "Autore", "Massimo Mascalchi")`



INITIALIZATION FILES MANAGEMENT

(.INI FILES – MODE 2)

DeleteSection2

elimina un'intera sezione dal file .INI indicato

sintassi: `fINI.DeleteSection1([nome file .INI], [nome sezione])`

esempio: `fINI.DeleteSection1(AppPath & "test.ini", "TEST")`

read2

legge il valore di una chiave di una sezione del file .INI indicato

sintassi: `r = fINI.read1([nome file .INI], [nome sezione], [nome chiave], [valore di default])`

esempio: `r = fINI.read1(AppPath & "test.ini", "TEST", "Autore", "")`

New2

inizializza gli oggetti della libreria

sintassi: `fINI.New2`

esempio: `fINI.New2`

write2

scrive il valore di una chiave in una sezione del file .INI indicato

sintassi: `fINI.write2([nome file .INI], [nome sezione], [nome chiave], [valore da assegnare])`

esempio: `fINI.write2(AppPath & "test.ini", "TEST", "Autore", "Massimo Mascalchi")`